



## Scheda tecnica Ansell Downlight LED Reef Matt Bianca 5W 486lm 90D - 830-840-860 CCT | 85mm - IP65 - Inclinalabile - Esterni

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 245366                                |
| EAN                               | 5056144245697                         |
| Marca                             | Ansell                                |
| Nome del fabbricante              | Reef LED Adjustable Surface CCT White |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 54000                                 |

### Informazioni tecniche

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza                                     |
| Inclinabile                        | No  |
| Tecnologia                         | LED Integrato   |
| Voltaggio (V)                      | 220-240   |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile   |
| Codice Colore                      | 860 Luce Del Giorno, 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo    |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 6000 Luce Del Giorno, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica                                |
| Colore Chiaro                      | Bianco  |
| Impostazione del Colore            | CCT   |
| Lampadina inclusa                  | Sì  |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90  |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Efficienza (Lm/W)                 | 97                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)               |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Montaggio                      | Superficie      |
| Spazio richiesto (mm)          | 72              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65            |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40  |
| Alloggiamento                  | Policarbonato   |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco          |
| Colore del Rivestimento        | Bianco          |
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite |
| Product Serie                  | Reef            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 110 |
| Diametro (mm) | 85  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**