



Scheda tecnica Philips Illuminazione stradale LED Lanterna City Charm Cono BDS491 Grigio 7W 804lm 360D - 740 Bianco Freddo | IP66 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 238247                                   |
| EAN                               | 8719514201934                            |
| Marca                             | Philips                                  |
| Nome del fabbricante              | BDS491 LED10-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                   |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                               |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                      | 740 Bianco Freddo                     |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo                    |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 70-79                                 |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 114.9                                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 360                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.95                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| EOC8                           | 20193400           |
| Montaggio                      | Post top           |
| Connessione Infisso            | Cavo               |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato) |
| Distribuzione Luminosita       | Simmetrico         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66               |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 50     |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio             |
| Alloggiamento                  | Alluminio          |
| Colore del Rivestimento        | Grigio             |
| Product Serie                  | BDS491             |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 555 |
| Larghezza (mm) | 555 |
| Altezza (mm)   | 530 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**